



30 YILLIK TECRÜBE...



Vizyonumuz / Misyonumuz

Kaliteyi misyon edinen Kalitesini her zaman daha ileriye taşıyan ORO CMS ÜTÜ sektörel gelişmeler göze alarak müşteri odaklı çalışmalarını sürdürmeyi kendine ilke edinmiştir.

ORO CMS ÜTÜ Kalitesini ve marka değerini en üst seviyeye çıkarabilmenin birinci şartının müşteri memnuniyeti oldugunun bilincindedir. Kurmuş olduğu sağlam altyapısı ile sektörde 30 yılını geride bırakmıştır. Gelecek yıllar içinde uluslar arası bir marka olma hedefinde hızlı ve emin adımlarla ilerlemektedir.

Our Vision / Our Mission

Oro Cms, which always carried its quality forwarder, adopted keeping it costomer oriented works as a principle by considering sectoral developments.

ORO CMS Knows that the fist provision to maximize its quality and brand value is customer satisfaction. With its strong infrastructure it formed. it proeeds with fast paces to be and international brand.



Tel: +90 212 526 31 82 Tel&Fax: +90 212 520 45 47

Katip Çelebi Caddesi No: 19 / A UNKAPANI Fatih / İSTANBUL - TÜRKİYE

⊕www.cmsutu.com

□ info@cmsutu.com

fcmsütü

cmsütü

cmsütü







TEK ÜTÜLÜ 5 LT MİNİ KAZAN

MINI BOILER OF 5 LITERS WITH SINGLE IRON

Bir ütü çalıştırma kapasitesindedir. Modelhane, Terzihane ve Ara ütü ihtiyaç durumlarında en ekonamik sonuç verir.



t has capacity to run one iron. It results in the cheapest option in case of necessity of model shop,tailor shop and intermediate presser.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ TECHNICAL SPECIFICATIONS

AĞIRLIK : 27 Kg. WEEIGHT : 27 Kg.

TEK ÜTÜLÜ 10LT MİNİ KAZAN

MINI BOILER OF 10 LITERS WITH SINGLE IRON

Bir ütü çalıştırma kapasitesindedir. Modelhane, Terzihane ve Ara ütü ihtiyaç durumlarında en ekonamik sonuç verir.



t has capacity to run one iron. It results in the cheapest option in case of necessity of model shop,tailor shop and intermediate presser.

TEKNÍK ÖZELLÍKLERÍ TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖLÇÜLER / E.B.Y : 38 X 40 X 98cm. *MEASUREMENTS (WxLxH)* : 38 X 40 X 98cm.

AĞIRLİK : 32 Kg. WEEIGHT : 32 Kg.

TEK ÜTÜLÜ 10LT. MİNİ KAZAN OTOMATİK

AUTOMATIC MINI BOILER OF 10 LITERS WITH SINGLE IRON

Bir ütü çalıştırma kapasitesindedir. Modelhane, Terzihane ve Ara ütü ihtiyaç durumlarında en ekonamik sonuç verir. Bünyesindeki pompa sistemi ile sürekli ve kesintisiz buhar sağlar.



It has capacity to run one iron. It results in the cheapest option in case of necessity of model shop,tailor shop and intermediate presser. It provides permanent and continuous steam with its pomp system it has.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ TECHNICAL SPECIFICATIONS

ELEKTRİK GÜCÜ : 220V & 380V **ELECTRIC POWER** : 220V & 380V BUHAR ÜRETİMİ : 6,5 Kg/h STEAM GENERATION : 6,5 Kg/h ÇALIŞMA BASINCI: 4 Bar **OPERATING PRESSURE** : 4 Bar REZİSTANS GÜCÜ: 5 Kw RESISTANCE STRENGHT : 5 Kw POMPA GÜCÜ : 0.37Kw **PUMP STRENGHT** : 037Kw

AĞIRLIK : 38 Kq. WEEIGHT : 38 Kg.



CİFT TABANCALI FUL OTOMATİK KÜRK KAZANI

FULL AUTOMATIC DUBLE BASED FUR BOILER

İki tabanca çalıştırma kapasitesindedir. Kürklerin yatık kalan tüylerin pistoleyle buhar verilerek kaldırılması için kullanılır. Bünyesindeki pompa sistemi ile sürekli ve kesintisiz buhar saglar.



It has capacity to run double gun. It is used lift leaning feathers of furs by giving vapor with sprey gun. It provides permanet and continuous steam with its pomp system it has.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ TECHNICAL SPECIFICATIONS

ELEKTRİK GÜCÜ : 220V & 380V ELECTRIC POWER : 220V & 380V BUHAR ÜRETİMİ : 9,75 Kg/h STEAM GENERATION : 9,75 Kg/h ÇALIŞMA BASINCI: 4 Bar : 4 Bar **OPERATING PRESSURE** REZİSTANS GÜCÜ: 7,5 Kw RESISTANCE STRENGHT : 7,5 Kw POMPA GÜCÜ : 0.37Kw **PUMP STRENGHT** : 0.37Kw

ÖLÇÜLER / E.B.Y : 51 X 451 X 99cm. MEASUREMENTS (WxLxH): 51 X 451 X 99cm.

AĞIRLIK : 46 Kg. WEEIGHT : 46 Kg.

FUL OTOMATİK İKİ ÇIKIŞLI BUHAR KAZANI

FULL AUTOMATIC DOUBLE OUTPUT STEAM BOILER

İki ütü çalıştırma kapasitesindedir. Modelhane, son ütü ve ara ütüde güvenle kullanılır. Bünyesindeki pompa sistemi ile sürekli ve kesintisiz buhar sağlar.



It has capacity to run two irons, It confidently used in model shop, final presser and intermediate presser. It provides permanent and continuous steam with its pomp system it has.

TEKNİK ÖZELLİKLEBİ TECHNICAL SPECIFICATIONS

ELEKTRİK GÜCÜ : 220V & 380V **ELECTRIC POWER** : 220V & 380V BUHAR ÜRETİMİ : 9,75 Kg/h STEAM GENERATION : 9,75 Kg/h ÇALIŞMA BASINCI: 4 Bar OPERATING PRESSURE : 4 Bar REZİSTANS GÜCÜ: 7,5 Kw RESISTANCE STRENGHT: 7,5Kw POMPA GÜCÜ : 0.37 Kw PUMP STRENGHT : 0,37Kw

ÖLÇÜLER / E.B.Y : 51 X 51 X 99cm. MEASUREMENTS (WxLxH): 51 X 51 X 99cm.

AĞIRLIK : 48 Kg. **WEEIGHT** : 46 Kg.

FUL OTOMATİK ÜÇ ÇIKIŞLI BUHAR KAZANI

FULL AUTOMATIC TRIPLE OUTPUT STEAM BOILER

Üç ütü çalıştırma kapasitesindedir. Modelhane, son ütü ve ara ütüde güvenle kullanılır. Bünyesindeki pompa sistemi ile sürekli ve kesintisiz buhar sağlar.

It has capacity to run three irons, It confidently used in model shop, final presser and intermediate presser. It provides permanent and continuous steam with its pomp system it has.



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TECHNICAL SPECIFICATIONS ELEKTRİK GÜCÜ : 220V & 380V FI FCTRIC POWER : 220V & 380V BUHAR ÜRETİMİ : 13 Kg/h STEAM GENERATION : 13 Kg/h ÇALIŞMA BASINCI: 4 Bar OPERATING PRESSURE : 4 Bar RESISTANCE STRENGHT : 10 Kw REZİSTANS GÜCÜ : 10 Kw POMPA GÜCÜ : 0,75 Kw **PUMP STRENGHT** : 0.75Kw ÖLÇÜLER / E.B.Y : 51 X 51 X 99cm. MEASUREMENTS (WxLxH): 51 X 51 X 99cm.

AĞIRLIK WEEIGHT : 51 Kg. : 51 Kg.





FUL OTOMATİK DÖRT ÇIKIŞLI BUHAR KAZANI

FULL AUTOMATIC FOUR OUTPUT STEAM BOILER

Dört ütü çalıştırma kapasitesindedir. Modelhane, son ütü ve ara ütüde güvenle kullanılır. Bünyesindeki pompa sistemi ile sürekli ve kesintisiz buhar sağlar.

C/07

It has capacity to run four irons, It confidently used in model shop, final presser and intermediate presser. It provides permanent and continuous steam with its pomp system it has.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ TECHNICAL SPECIFICATIONS

ELEKTRİK GÜCÜ : 220V & 380V FI FCTRIC POWER : 220V & 380V BUHAR ÜRETİMİ : 26 Kg/h STEAM GENERATION : 26 Kg/h ÇALIŞMA BASINCI: 4 Bar OPERATING PRESSURE : 4 Bar REZİSTANS GÜCÜ: 20 Kw RESISTANCE STRENGHT : 20 Kw POMPA GÜCÜ : 0.75 Kw **PUMP STRENGHT** : 0.75Kw

ÖLCÜLER / E.B.Y : 51 X 51 X 99cm. MEASUREMENTS (WxLxH): 51 X 51 X 99cm.

AĞIRLIK : 56 Kg. WFFIGHT : 56 Ka.

FUL OTOMATİK ALTI ÇIKIŞLI BUHAR KAZANI

FULL AUTOMATIC SIX OUTPUT STEAM BOILER

Dört ütü çalıştırma kapasitesindedir. Modelhane, son ütü ve ara ütüde güvenle kullanılır. Bünyesindeki pompa sistemi ile sürekli ve kesintisiz buhar sağlar.



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ELEKTRİK GÜCÜ : 220V & 380V **ELECTRIC POWER** : 220V & 380V BUHAR ÜRETİMİ : 26 Kg/h STEAM GENERATION : 26 Kg/h CALISMA BASINCI: 4 Bar OPERATING PRESSURE · 4 Bar REZİSTANS GÜCÜ: 20 Kw RESISTANCE STRENGHT : 20 Kw POMPA GÜCÜ : 0,75 Kw **PUMP STRENGHT** : 0,75Kw ÖLÇÜLER / E.B.Y : 51 X 51 X 99cm. MEASUREMENTS (WxLxH): 51 X 51 X 99cm.

AĞIRLIK : 65 Kg. **WEEIGHT** : 65 Kg.

KENDINDEN KAZANLI DAR PASKALA

SELF BOILER NARROW PASKALA

Buhar kazanı içerisindedir. Tek ütü çalıştırma kapesitesindedir. İstenildiği takdirde 2 ütü çalıştırma özelliği eklenebilir. Ful otomatik sistemdir. Modelhane, Terzihane. Kurutemizleme ve ara ütüde güvenle kullanılır. Bünyesindeki pompa sstemi ile sürekli ve kesintisiz 7/24 saat ütüleme yapılabilir.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Steam generator is inside. It has capacity to run one iron. Feature of runnig 2 irons can be added, if desired. It has automatic system. Itis confidently used in model shop, dry cleaning and intermediate presser. It enables permanent and continuous 7/24 ironing with its pomp system it has.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TECHNICAL SPECIFICATIONS ELEKTRİK GÜCÜ : 220 V& 380V **ELECTRIC POWER** : 220 V& 380V BUHAR ÜRETİMİ : 6,5 Kg/h STEAM GENERATION : 6,5 Kg/h ÇALIŞMA BASINCI: 4 Bar **OPERATING PRESSURE** REZİSTANS GÜCÜ: 5 Kw RESISTANCE STRENGHT POMPA GÜCÜ : 0,37 Kw **PUMP STRENGHT** : 0.37 Kw VAKUM MOTORU : 0,37Kw **VACUUM MOTOR** : 0,37Kw TABLA ISITICISI : 3 Kw TABLE HEATER : 3 Kw VAKUM DEBİSİ : 2200 m2/h **VACCUM DEBIT** · 2200 m2/h TABLA ÖLÇÜLERİ : 116x40x24 cm TABLE DIMENSIONS : 116x40X24 cm ÖLÇÜLER / E.B.Y : 139 X 41X 90 cm MEASUREMENTS (WxLxH): 139 X 41X 90cm. **AĞIRLIK** WEEIGHT : 85 Kg. : 85 Kg.

C/09

3



KENDİNDEN KAZANLI VAKUMLU GENİŞ MASA

SELF BOILER VACUUMED WIDE TABLE

Buhar kazanı içerisindedir. Tek ütü çalıştırma kapesitesindedir. İstenildiği takdirde 2 ütü çalıştırma özelliği eklenebilir. Ful otomatik sistemdir. Modelhane, Terzihane. Kurutemizleme ve ara ütüde güvenle kullanılır. Bünyesindeki pompa sstemi ile sürekli ve kesintisiz 7/24 saat ütüleme yapılabilir.

Steam generator is inside. It has capacity to run one iron. Feature of runnig 2 irons can be added, if desired. It has automatic system. Itis confidently used in model shop, dry cleaning and intermediate presser.

It enables permanent and continuous 7/24 ironing with its pomp system it has.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ TECHNICAL SPECIFICATIONS

ELEKTRİK GÜCÜ : 220 V& 380V **ELECTRIC POWER** : 220 V& 380V BUHAR ÜRETİMİ : 6.5 Ka/h STEAM GENERATION : 6.5 Ka/h OPERATING PRESSURE CALISMA BASINCI: 4 Bar : 4 Bar REZİSTANS GÜCÜ: 5 Kw RESISTANCE STRENGHT : 5 Kw POMPA GÜCÜ : 0.37 Kw **PUMP STRENGHT** · 0.37 Kw VAKUM MOTORU : 0,37Kw · 0.37Kw **VACUUM MOTOR** TABLA ISITICISI · 3 Kw : 3 Kw TABLE HEATER VAKUM DEBİSİ : 2200 m2/h **VACCUM DEBIT** · 2200 m2/h TABLA ÖLCÜLERİ : 72.5x112 cm TABLE DIMENSIONS : 72.5x112 cm ÖLÇÜLER / E.B.Y : 46 X 150X 108cm. MEASUREMENTS (WxLxH): 46 X 150X 108cm.

AĞIRI IK : 90 Kg. WEEIGHT : 90 Ka.

KENDINDEN KAZANLI VAKUMLU GENIS MASA

SELF BOILER VACUUMED WIDE TABLE

Buhar kazanı içerisindedir. Tek ütü çalıştırma kapesitesindedir. İstenildiği takdırde 2 ütü çalıştırma özelliği eklenebilir. Ful otomatik sistemdir, Genellikle perde imalat atölyesinde güvenle kullanılır. Ütü kovma yeri tabladan ayrıdır perde takılmaz ve daha kolay ütülenebilir. İstenildiğinde ikinci vakum motoru eklenebilir. Bünyesindeki pompa sistemi ile sürekli ve kesintisiz 7/24 ütüleme yapılabilir.

Steam generator is inside. It has capacity to run one iron. Feature of runnig 2 irons can be added, if desired. It has full automatic system. Itis confidently used generally in curtain production workshop, iron place is apart from table curtain isn't affixed and can be ironed more easily. second vacuum motor can be addet, if desired. It enables permanet and continuous 7/24 ironing with its pomp system it has.

C/11

industry iron machines

TEKNİK ÖZELLİKLERİ TECHNICAL SPECIFICATIONS

ELEKTRİK GÜCÜ : 220 V& 380V **ELECTRIC POWER** 220 V& 380V BUHAR ÜRETİMİ : 6,5 Kg/h STEAM GENERATION 6,5 Kg/h ÇALIŞMA BASINCI: 4 Bar OPERATING PRESSURE 4 Bar REZİSTANS GÜCÜ: 5 Kw RESISTANCE STRENGHT: 5 Kw POMPA GÜCÜ **PUMP STRENGHT** : 0,37 Kw 0.37 Kw VAKUM MOTORU : 0,37Kw **VACUUM MOTOR** 0.37KwTABLA ISITICISI : 6 Kw TABLE HEATER 6 Kw VAKUM DEBİSİ VACCUM DEBIT : 2200 m2/h 2200 m2/h TABLA ÖLÇÜLERİ : 88 x1108 cm TABLE DIMENSIONS 88 x1108 cm ÖLÇÜLER / E.B.Y : 4200 X86X90cm. MEASUREMENTS (WxLxH): 4200 X86X90cm. AĞIRLIK : 90 Kg. WEEIGHT 90 Kg.

VAKUMLU ÜFLEMELİ KOL APARATLI BACALI LAMBALI DAR PASKLA

VACUUMED - BOWING NARROW PASKALA WITH ARM APPARATUS, CHIMNEY AND LAMP

Genelde Kurutemizleme için tasarlanmıştır. Üfleme özelliği sayesinde kadife, kaseli gibi ütülenecek ürünlerin parlamamasını sağlar. Bacalı olduğundan vakum havasını yere vermez ve yerdeki tozları kaldırmaz. Üst tabla, ısıtma, vakum ve üfleme özelliği ile donatılmıştır. Kol aparatı sayesinde C/12 ceket kol gibi yerleri daha iyi ütüleme sağlar.

It is designed for generall dry cleaning. Thanks to its blowing feature it provides the products such as velvet and cashmere not to polish. As it has chimney, it doesn't give vacuum air to floor and doesn't remove dust on the floor. It is equipped with upper tray heating and vacuum features. Thanks to its arm apparatus it enables to iron the parts such as jacket sleeve better.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ELEKTRİK GÜCÜ :380V VAKUM MOTORU :2X 0.37 Kw TABLA ISITICISI : 1,5 Kw VAKUM DEBİSİ : 2200 m3/h TABLA ÖLÇÜLERİ : 116 x 40 x 24 cm ÖLÇÜLER / E.B.Y : 139 X 41 X 90cm. BAC. VE LAM. YÜK. : 108 cm **AĞIRLIK** : 60 Kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ELECTRIC POWER :380V **VACUUM MOTOR** :2X 0.37 Kw TABLE HEATER : 1,5 Kw **VACUUM DEBIT** : 2200 m3/h TABLE DIMENSIONS : 116 x 40 x 24 cm MEASUREMENTS (WxLxH) : 139 X 41 X 90cm. LOAD MEASUREMENT OF CHIMNEY AN LAMP : 108 cm WEEIGHT

: 60 Ka



C/13



KFNDİNDEN KAZANLI VAKUMLU KOL APARATLI BACALI LAMBALI DAR PASKLA

SELF BOILER VACUUMED - NARROW PASKALA WITH ARM APPARATUS. CHIMNEY AND LAMP

Buhar kazanı icerisindedir. Tek ütü calıstırma kapesitesindedir. İstenildiği takdirde 2 ütü calıstırma özelliği eklenebilir. Ful otomatik sistemdir. Modelhane, Terzihane. Kurutemizleme ve ara ütüde güvenle kullanılır. Bünyesindeki pompa sstemi ile sürekli ve kesintisiz 7/24 saat ütüleme yapılabilir.

Steam generator is inside. It has capacity to run one iron. Feature of runnig 2 irons can be added, if desired. It has automatic system. Itis confidently used in model shop, dry cleaning and intermediate presser. It enables permanent and continuous 7/24 ironing with its pomp system it has.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ELEKTRİK GÜCÜ : 220 V& 380V BUHAR ÜRETİMİ : 6,5 Kg/h CALISMA BASINCI: 4 Bar REZİSTANS GÜCÜ: 5 Kw POMPA GÜCÜ : 0,37 Kw VAKUM MOTORU : 0,37Kw TABLA ISITICISI : 3 Kw VAKUM DEBİSİ : 2200 m2/h TABLA ÖLÇÜLERİ : 116 x40 x 24cm ÖLÇÜLER / E.B.Y : 139 X 41X 90 cm. AĞİRLIK : 90 Kg.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ELECTRIC POWER 220 V& 380V STEAM GENERATION 6.5 Kg/h **OPERATING PRESSURE** 4 Rar RESISTANCE STRENGHT 5 Kw **PUMP STRENGHT** 0.37 Kw **VACUUM MOTOR** 0.37Kw TABLE HEATER 3 Kw **VACCUM DEBIT** 2200 m2/h TABLE DIMENSIONS 116 x40 x 24cm MEASUREMENTS (WxLxH): 139 X 41X 90 cm. WEEIGHT 90 Kg.



SELF BOILER VACUUMED - BOWING NARROW PASKALA WITH ARM APPARATUS, CHIMNEY AND LAMP

Buhar kazanı içerisindedir. Tek ütü çalıştırma kapesitesindedir. İstenildiği takdirde 2 ütü çalıştırma özelliği eklenebilir. Ful otomatik sistemdir. Modelhane, Terzihane. Kurutemizleme ve ara ütüde güvenle kullanılır. Bünyesindeki pompa sstemi ile sürekli ve kesintisiz 7/24 saat ütüleme yapılabilir.

Steam generator is inside. It has capacity to run one iron. Feature of runnig 2 irons can be added, if desired. It has automatic system. Itis confidently used in model shop, dry cleaning and intermediate presser. It enables permanent and continuous 7/24 ironing with its pomp system it has.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ELEKTRİK GÜCÜ : 220 V& 380V BUHAR ÜRETİMİ : 6,5 Kg/h ÇALIŞMA BASINCI: 4Bar REZİSTANS GÜCÜ: 5 Kw POMPA GÜCÜ : 0,37 Kw VAKUM MOTORU : 0,37Kw TABLA ISITICISI : 3 Kw VAKUM DEBİSİ : 2200 m2/h TABLA ÖLÇÜLERİ : 116 x40 x 24cm ÖLÇÜLER / E.B.Y : 139 X 41X 90 cm. **AĞIRLIK** : 90 Kg.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ELECTRIC POWER 220 V& 380V STEAM GENERATION 6.5 Kg/h **OPERATING PRESSURE** 4 Bar RESISTANCE STRENGHT 5 Kw **PUMP STRENGHT** 0.37 Kw **VACUUM MOTOR** 0.37Kw TABLE HEATER 3 Kw **VACCUM DEBIT** 2200 m2/h TABLE DIMENSIONS 116 x40 x 24cm MEASUREMENTS (WxLxH): 139 X 41X 90 cm.

WEEIGHT : 90 Kg.

C/14

VAKUMLU MİNİ KOYMA YERLİ GENİS PASKALA

VACUUMED WIDE TABLE PASKALA

Modelhane, son ütü ara ütü sistemlerinde kullanılır. Üst tabla. vakum ve ısıtma özelliği vardır.

It is used in model shop. final presser and intemediate presser systems. it is equipped with upper tray, heating and vacuum features.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

AĞIRLIK

ELEKTRİK GÜCÜ : 220V & 380V VAKUM MOTORU : 0.37Kw TABLA ISITICISI : 3 Kw VAKUM DEBİSİ : 2200m3/h TABLA BOYU : 72.5x 112cm ÖLÇÜLER (E.B.Y.) : 140 X 78 X 90cm.

: 45 Kg.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ELECTRIC POWER 220V & 380V VACUUM MOTOR 0.37Kw TABLE HEATER 3 Kw **VACUUM DEBIT** 2200m3/h TABLE DIMENSIONS 72.5x 112cm MEASUREMENTS (WxLxH) : 140 X 78 X 90cm. WEEIGHT



45 Kg.



VAKUMLU DAR PASKALA MİNİ ÜTÜ KOYMA YERLERİ

VACUUMED NARROW PASKALA W ITH MINI IRON PLACE

Modelhane, Terzihane vb. Sistemlerinde kullanılır, üst tabla,ısıtma ve vakum özelligi ile donatılmıstır.



It is used in model shop etc. system. It is equipped with upper tray heating and vacuum features.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ TECHNICAL SPECIFICATIONS

ELEKTRİK GÜCÜ : 220 & 380V ELECTRIC POWER · 220 & 380V VAKUM MOTORU : 0,37 Kw **VACUUM MOTOR** : 0,37 Kw TABLA ISITICISI : 1.5 Kw TABLE HEATER : 1,5 Kw VAKUM DEBİSİ : 2200 m3/h **VACUUM DEBIT** : 2200 m3/h TABLA ÖLÇÜLERİ : 116 x 40 x 24 cm TABLE DIMENSIONS : 116 x 40 x 24 cm ÖLÇÜLER / E.B.Y : 139 X 41 X 90cm. MEASUREMENTS (WxLxH): 139 X 41 X 90cm.

AĞIRLIK : 45 Kg. WEEIGHT : 45 Kg.

VAKUMI U DAR PASKAI A MİNİ ÜTÜ KOYMA YERI ERİ KOL APARATLI

VACUUMED NARROW PASKALA W ITH MINI ARM APPARATUS IRON PLACE

Modelhane, Terzihane vb. Sistemlerinde kullanılır. üst tabla.ısıtma ve vakum özelligi ile donatılmıştır.

C/17

It is used in model shop etc. system. It is equipped with upper tray heating and vacuum features.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ TECHNICAL SPECIFICATIONS

ELEKTRİK GÜCÜ : 220 & 380V ELECTRIC POWER : 220 & 380V VAKUM MOTORU : 0,37 Kw **VACUUM MOTOR** : 0.37 Kw TABLA ISITICISI : 1,5 Kw TABLE HEATER : 1,5 Kw VAKUM DEBİSİ : 2200 m3/h **VACUUM DEBIT** : 2200 m3/h TABLA ÖLÇÜLERİ : 116 x 40 x 24 cm TABLE DIMENSIONS : 116 x 40 x 24 cm ÖLÇÜLER / E.B.Y : 139 X 41 X 90cm. MEASUREMENTS (WxLxH): 139 X 41 X 90cm.

AĞIRLIK : 55 Kg. WEEIGHT : 55 Kg.

VAKUMI U DAR PASKAI A MİNİ ÜTÜ KOYMA YERI ERİ

VACUUMED NARROW PASKALA W ITH MINI IRON PLACE

Modelhane, Terzihane vb. Sistemlerinde kullanılır. üst tabla.ısıtma ve vakum özelligi ile donatılmıştır.



It is used in model shop etc. system. It is equipped with upper tray heating and vacuum features.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ TECHNICAL SPECIFICATIONS

ELEKTRİK GÜCÜ : 220 & 380V **ELECTRIC POWER** : 220 & 380V VAKUM MOTORU : 0,37 Kw **VACUUM MOTOR** : 0,37 Kw TABLA ISITICISI : 1,5 Kw TABLE HEATER : 1.5 Kw VAKUM DEBİSİ : 2200 m3/h **VACUUM DEBIT** : 2200 m3/h TABLA ÖLÇÜLERİ : 116 x 40 x 24 cm TABLE DIMENSIONS : 116 x 40 x 24 cm MEASUREMENTS (WxLxH) : 139 X 41 X 90cm. ÖLÇÜLER / E.B.Y : 139 X 41 X 90cm.

AĞIRLIK WEEIGHT : 35 Kg. : 35 Kg.



: 35 Kg.

industry iron machines

VAKUMLU DAR PASKALA MİNİ ÜTÜ KOYMA YERLERİ KOLAPARATLI

VACUUMED NARROW PASKALA W ITH MINI ARM APPARATUS IRON PLACE

Modelhane, Terzihane vb. Sistemlerinde kullanılır. üst tabla.ısıtma ve vakum özelligi ile donatılmıştır.

C/19

It is used in model shop etc. system. It is equipped with upper tray heating and vacuum features.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ TECHNICAL SPECIFICATIONS

ELEKTRİK GÜCÜ : 220 & 380V **ELECTRIC POWER** : 220 & 380V VAKUM MOTORU : 0,37 Kw **VACUUM MOTOR** · 0.37 Kw TABLA ISITICISI : 1,5 Kw TABLE HEATER : 1,5 Kw VAKUM DEBİSİ · 2200 m3/h **VACUUM DEBIT** : 2200 m3/h TABLA ÖLÇÜLERİ : 116 x 40 x 24 cm TABLE DIMENSIONS · 116 x 40 x 24 cm ÖLÇÜLER / E.B.Y : 139 X 41 X 90cm. MEASUREMENTS (WxLxH): 139 X 41 X 90cm.

AĞIRLIK WFFIGHT : 40 Kg. : 40 Kg.

VAKUMI U DAR PASKAI A

VACUUMED NARROW PASKALA

: 35 Kg.

Modelhane, son ütü sistemlerinde kullanılır. Üst tabla. ısıtma ve vakum özelliği ile donatılmıştır.

It is confidently used in model shop, final presser and intermediate presser systems. It is equipped with upper tray, heating and vacuum features.



TEKNİK ÖZELLİKLERİ TECHNICAL SPECIFICATIONS

ELEKTRİK GÜCÜ : 220 & 380V **ELECTRIC POWER** : 220 & 380V VAKUM MOTORU : 0,37 Kw **VACUUM MOTOR** · 0.37 Kw TABLA ISITICISI TABLE HEATER : 1,5 Kw 1,5 Kw VAKUM DEBİSİ : 2200 m3/h **VACUUM DEBIT** : 2200 m3/h TABLA ÖLÇÜLERİ : 116 x 40 x 24 cm TABLE DIMENSIONS : 116 x 40 x 24 cm ÖLÇÜLER / E.B.Y : 139 X 41 X 90cm. MEASUREMENTS (WxLxH) : 139 X 41 X 90cm. **AĞIRLIK**

VAKUMLU MİNİ KOYMA YERLİ KOL APARATLI PASKALA

VACUUMED ARM APPARATUS WIDE TABLE PASKALA

Modelhane, son ütü ara ütü sistemlerinde kullanılır. Üst tabla. vakum ve ısıtma özelliği vardır.

WEEIGHT



It is used in model shop. final presser and intermediate presser systems. it is equipped with upper tray, heating and vacuum features.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ TECHNICAL SPECIFICATIONS

ELEKTRİK GÜCÜ : 220V & 380V **ELECTRIC POWER** 220V & 380V VAKUM MOTORU : 0,37Kw **VACUUM MOTOR** : 0.37Kw TABLA ISITICISI TABLE HEATER : 3 Kw : 3 Kw VAKUM DEBİSİ **VACUUM DEBIT** : 2200m3/h : 2200m3/h TABLA BOYU TABLE DIMENSIONS : 72,5x 112cm 72,5x 112cm MEASUREMENTS (WxLxH): 140 X 78 X 90cm. ÖLÇÜLER (E.B.Y.) : 140 X 78 X 90cm.

AĞIRLIK WEEIGHT : 50 Kg. 50 Kg.



VAKUMLU GENİŞ MASA PASKALA

VACUUMED WIDE TABLE PASKALA

Modelhane, son ütü ara ütü sistemlerinde kullanılır. Üst tabla. vakum ve ısıtma özelliği vardır.



It is used in model shop. final presser and intemediate presser systems. it is equipped with upper tray, heating and vacuum features.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ TECHNICAL SPECIFICATIONS

ELEKTRİK GÜCÜ : 220V & 380V **ELECTRIC POWER** : 220V & 380V VAKUM MOTORU : 0.37Kw **VACUUM MOTOR** : 0,37Kw TABLA ISITICISI TABLE HEATER : 3 Kw : 3 Kw VAKUM DEBİSİ **VACUUM DEBIT** : 2200m3/h 2200m3/h TABLA BOYU TABLE DIMENSIONS : 72,5x 112cm 72,5x 112cm ÖLÇÜLER (E.B.Y.) : 140 X 78 X 90cm. MEASUREMENTS (WxLxH): 140 X 78 X 90cm.

AĞIRLIK : 45 Kg. WEEIGHT : 45 Kg.

KENDİNDEN KAZANLI LEKE ÇIKARMA MAKİNASI DİKEY SİSTEM

SELF-BOILER VERTICAL SYSTEM OF STAIN REMOVAL MACHINE

Ful otomatik sistemdir. Kazanı içerisindedir. Ayrıca farklı bi buhar kazanı gerektirmez. Üst ve tava sistemi 304 kalite paslanmazdır. Kendinden vakumlu sistemdir. Işık ile lekeli alan aydınlatılır. Bbünyesindeki pompa sistemi ile sürekli ve kesintisiz 7/24 ütüleme yapılabilir.



It has full automatic system. Steam generator is inside. It doesn't require another steam generator. Upper and lower system is stainless of 304 quality. It is self vacum system. Stained field is illuminnated with light. It enables permanent and continuous 7/24 ironing with its pomp system it has.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ TECHNICAL SPECIFICATIONS

ELEKTRİK : 220/380V **ELECTRIC POWER** : 220/380V REZİSTANS GÜCÜ: 5 KW RES(STANCE G. : 5 KW MOTOR GÜCÜ : 0,55 **MOTOR POWER** : 0,55 POMPA GÜCÜ : 0,55 **UMP SRENGHT** : 0,55 BUHAR BASINCI : 4 ATÜ STEAM PRESSURE : 4 ATÜ

AĞIRLIK : 78 Kg. WEEIGHT : 78 Kg.

LEKE ÇIKARMA MAKİNASI DİKEY SİSTEM

VERTICAL SYSTEM OF MACHINE FOR STAIN REMOVAL

Merkezi sistem buhar ve hava ile çalışır. Üst ve tava sistemi 304 kalite paslanmazdır. Kendinden vakumlu sistemdir. Işık ile lekeli alan aydınlatılır.



Central system is operated with steam and air. Upper and lower system is stainless of 304 quality. It is self vacuum. Stained field is illuminated with light.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ TECHNICAL SPECIFICATIONS

ELEKTRİK GÜCÜ : 220/380 **ELECTRIC POWER** : 220/380 ELKTRİK (V) : 400 ELCTRIC (V) MOTOR GÜCÜ : 0.55 **MOTOR POWER** 0.55 BUHAR GİRİŞİ (") : 1/2 STEAM LNLET (*) 1/2 **BUHAR** STAM 1/2 HAVA GİRİŞİ (") AIR LNLET(*) : 1/2 1/2 NET AĞİRLİK (kg) : 52 NET WEIGHT (Kg) : 52

C/25



LEKE ÇIKARMA MAKİNASI YATAY SİSTEM

HORIZONTAL SYSTEM OF STAIN REMOVAL MACHINE

Yatay tip leke makinası genellikle kurutemizleme işinde kullanılır. Merkezi sistem buhar ve hava ile çalışır. Üst ve tava sistemi 304 kalite paslanmadır. Kendinden vakumlu sistemdir. Işik ile lekeli alan aydınlatılır.

Horizontal type stain machine is generally used for dry cleaning. Central system is operated with steam and air. Upper and lower system is stainless of 304 quality. It is self vacuum system. Stained field is illuminated with light.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ELKTRİK (V) : 400

MOTOR GÜCÜ : 0,55

BUHAR GİRİŞİ (") : 1/2

BUHAR : 1/2

HAVA GİRİSİ (") : 1/2

NET AĞIRLIK (kg) : 77 NET EBAT (cm) : 70x80x137 TECHNICAL SPECIFICATIONS

 EELCTRIC (V)
 : 400

 MOTOR POWER
 : 0,55

 STEAM LNLET (*)
 : 1/2

 STAM
 : 1/2

 AIR LNLET(*)
 : 1/2

 NET WEIGHT (Kg)
 : 77

NET DIMENSION (Cm) : 70x80x137

30 KW MERKEZİ SİSTEM BUHAR KAZANI

CENTRAL SYSTEM STEAM BOILER OF 30 KW

Buhara ihtiyaç duyulan her alanda kullanılır. Yaklaşık 13 ütü çalıştırma kapasitesindedir.

C/26

It is used in every field where steam is needed. It has capacity to run 13 irns approximately.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ELEKTRİK GÜCÜ : 380V BUHAR ÜRETİMİ : 39 Kg/h ÇALIŞMA BASINCI : 4 Bar REZİSTANS GÜCÜ : 30 Kw

POMPA GÜCÜ : 0,75 Kw ÖLÇÜLER / E.B.Y : 70 X 70 X 113cm.

AĞIRLIK : 94 Kg.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ELECTRIC POWER : 380V
STEAM GENERATION : 39 Kg/h
OPERATING PRESSURE : 4 Bar
RESISTANCE STRENGHT : 30 Kw
PUMP STRENGHT : 0,75 Kw

MEASUREMENTS (WxLxH) : 70 X 70 X 113cm.

WEEIGHT : 94 Kg.

40 KW MERKEZİ SİSTEM BUHAR KAZANI

CENTRAL SYSTEM STEAM BOILER OF 40 KW

Buhara ihtiyaç duyulan her alanda kullanılır. Yaklaşık 17 ütü çalıştırma kapasitesindedir.

C/27

It is used in every field where steam is needed. It has capacity to run 17 irns approximately.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ELEKTRİK GÜCÜ : 380V ELECTRIC POWER : 380V
BUHAR ÜRETİMİ : 52 Kg/h STEAM GENERATION : 52 Kg/h
ÇALIŞMA BASINCI : 4 Bar OPERATING PRESSURE : 4 Bar
REZİSTANS GÜCÜ : 40 KW RESISTANCE STRENGHT : 40 KW
POMPA GÜCÜ : 0,75 KW PUMP STRENGHT : 0,75 KW

ÖLÇÜLER / E.B.Y : 70 X 70 X 113cm. *MEASUREMENTS (WxLxH)* : 70 X 70 X 113cm.

AĞIRLIK : 102 Kg. WEEIGHT : 102 Kg.





60 KW MERKEZİ SİSTEM BUHAR KAZANI

CENTRAL SYSTEM STEAM BOILER OF 60 KW

Buhara ihtiyaç duyulan her alanda kullanılır. Yaklaşık 25 ütü çalıştırma kapasitesindedir.



It is used in every field where steam is needed. It has capacity to run 25 irns approximately.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ TECHNICAL SPECIFICATIONS

ELEKTRİK GÜCÜ : 380V ELECTRIC POWER : 380V
BUHAR ÜRETİMİ : 78 Kg/h STEAM GENERATION : 78 Kg/h
ÇALIŞMA BASINCI : 4 Bar OPERATING PRESSURE : 4 Bar
REZİSTANS GÜCÜ : 60 KW RESISTANCE STRENGHT : 60 KW
POMPA GÜCÜ : 0,75 KW PUMP STRENGHT : 0,75 KW

AĞIRLIK : 126 Kg. WEEIGHT : 126 Kg.

FUL OTOMATİK DÖRT ÇIKIŞLI BUHAR KAZANI

FULL AUTOMATIC FOUR OUTPUT STEAM BOILER

Dört ütü çalıştırma kapasitesindedir. Modelhane, son ütü ve ara ütüde güvenle kullanılır. Bünyesindeki pompa sistemi ile sürekli ve kesintisiz buhar sağlar.



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ELEKTRİK GÜCÜ : 220V & 380V

BUHAR ÜRETİMİ : 26 Kg/h

ÇALIŞMA BASINCI : 4 Bar

REZİSTANS GÜCÜ : 20 KW

POMPA GÜCÜ : 0,75 KW

PLECTRIC POWER : 220V & 380V

STEAM GENERATION : 26 Kg/h

OPERATING PRESSURE : 4 Bar

RESISTANCE STRENGHT : 20 KW

PUMP STRENGHT : 0,75KW

ÖLÇÜLER / E.B.Y : 51 X 51 X 99cm. *MEASUREMENTS (WxLxH)* : 51 X 51 X 99cm.

AĞIRLIK : 65 Kg. WEEIGHT : 65 Kg.

FUL OTOMATİK ÜÇ ÇIKIŞLI BUHAR KAZANI

FULL AUTOMATIC TRIPLE OUTPUT STEAM BOILER

Üç ütü çalıştırma kapasitesindedir. Modelhane, son ütü ve ara ütüde güvenle kullanılır. Bünyesindeki pompa sistemi ile sürekli ve kesintisiz buhar sağlar.



It has capacity to run three irons, It confidently used in model shop, final presser and intermediate presser. It provides permanent and continuous steam with its pomp system it has.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ TECHNICAL SPECIFICATIONS

ELEKTRİK GÜCÜ : 220V & 380V

BUHAR ÜRETİMİ : 13 Kg/h

ÇALIŞMA BASINCI : 4 Bar

REZİSTANS GÜCÜ : 10 KW

POMPA GÜCÜ : 0,75 KW

ELECTRIC POWER : 220V & 380V

STEAM GENERATION : 13 Kg/h

OPERATING PRESSURE : 4 Bar

RESISTANCE STRENGHT : 10 KW

PUMP STRENGHT : 0,75KW

ÖLÇÜLER / E.B.Y : 51 X 51 X 99cm. *MEASUREMENTS (WxLxH)* : 51 X 51 X 99cm.

AĞIRLIK : 57 Kg. WEEIGHT : 57 Kg.

TECHNICAL SPECIFICATIONS





LPG'Lİ SİSTEM BUHAR KAZANI

STEAM GENERATOR WITH LPG SYSTEM

Buhara ihtiyaç duyulan her alanda kullanılır. Lpg veya doğalgaz ile çalışır.Çift emniyetli oldogundan % 100 Emniyetli ve Patlama riski kesinlikle yoktur.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

It is used in every field where steam is needed. It is operated with lpg and natural gas. As it has doble protection, it is 100% secure and there is not risk of explosion.

C/31

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ELEKTRÍK GÜCÜ : 220 & 380V ELECTRIC POWER : 220 & 380V BUHAR ÜRETİMİ : 80 Kg/h **ELECTRIC GENERATION** : 80 Kg/h ÇALIŞMA BASINCI : 4 Bar OPERATING PRESSURE : 4 Bar POMPA GÜCÜ : 0.75Kw PUMP STRENGHT : 0.75Kw ÖLÇÜLER E.B.Y. · 84x84x172 cm MEASUREMENTS (WxLxh : 84x84x172 cm **AĞIRLIK** WFIGHT : 224 Kg : 224 Kg

MONT ŞİŞİRME MAKİNASI

MACHINE FOR BLOWING UP COAT

Ürünn cinsine göre ayarlanabilen sisme özelliği vardır. Buhar ve üfleme süreleri zaman ayarlıdır. İmalatta düşük maliyet ve yüksek verim sağlar.

Its blowing feature can be adjusted according to type of product. Times of air blowing and steaming can be adjusted. It provides low cost and high efficiency in production.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TECHNICAL SPECIFICATION KAPASİTE (ad/s) : 100 CAPACITY (ad/s) : 100 ELEKTRİK (V) ELECT(C (V) : 400 : 400 MOTOR GÜCÜ : 0,75 **MOTOR POWER** : 0,75 BUHAR GİRİŞİ (") : 1/2" STEAM LNLET (*) : 1/2" **BUHAR** : 1/2" STAM : 1/2" BUHAR SARFİYATI (kg/s): 25 STEAM CONSUMPTION (kg/s) : 25 : 4 BUHAR BASINCI (bar) STEAM PRESSURE (bar) NET AĞIRLIK (kg) NET WEIGHT (kg) : 65 : 65 AMBALAJLI AĞIRLIK (kg): 115 115 PACKAGED WEIGHT (kg) NET EBAT (cm) : 100x48x176 : 100x48x176 NET DIMENSION (cm) AMBALAJLI EBAT (cm) PACKAGED DIMENSION (cm) : 110x58x186 : 110x58x186

C/32

C/33

KENDİNDEN KAZANLI MONT ŞİŞİRME MAKİNASI

SELF BOILER MACHINE FOR BLOWING UP COAT

Ürün cinsine göre ayarlanabilen şişme özelliği vardır. Buhar ve üfleme süreleri zaman ayarlıdır. imalatta düşük maliyet ve yüksek verim sağlar. Mont palto ve mont gibi giysileri ütüler. Emniyet ventli sistemiyle % 100 emniyetlidir. Pompalı sistem sayesinde su beslemesi otomatiktir. Yaklasık 25 dakikada çalışmaya hazırdır. Buhar verme ve hava üfleme süreleri zaman ayarlıdır.

Its blowing feature can be adjusted accoring to of product. Times of air blowing and steaming can be adjusted. It provides low cost and high efficiency in production. It irons clothes such as jaacket, coat and overcoat. It is 100% secure thanks to its safety valve. Its water feeding is automatic by its pomp system. It gets raady to rum in approximately 25 minutes. Times of air blowing and steaming can be adjusted.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

: 220/380 ELEKTRİK GÜCÜ **BUHAR KAPESITESI** : 150KG/H KAPESİTE (AD/S) 100 ELEKTRİK (V) 400 **REZISTANS G** 20KW MOTOR GÜCÜ : 0.75 POMPA GÜCÜ 0.55 BUHAR SRF. (KG/S) 25 BUHAR BASINCI (BAR): 4 NET AĞIRLIK (KG) : 100X48X176 NET EBAT (CM) AMBALAJLI EBAT (CM): 110X58X186

TECHNICAL SPECIFICATIONS **ELECTRIC POWER**

220/380 STEAM CAPACITY 150KG/H CAPACITY (AD/S) 100 ELECTRIC (V) 400 RESISTANCE G 20KW **MOTOR POWER** 0.75 **PUMP STRENGHT** 0,55 STEAM CONSUMPTION (KG/S) 25 STEAM PRESSURE (BAR) 87

NET WEIGHT (KG) NET DIMENSION (CM) 100X48X176 ACKAGED DIMENSION (CM) 110X58X186





C/34

C/35

C/36

STANDART BOY BEDEN ÜTÜ PRESİ

IRONING PRESS IN STANDARD SIZE

İstenen form ve yüksek kalitede ütüleme yapılır. Sağlam konstrüksiyonlu ve kullanımı ergonomiktir. Merkezi sistem buhar ve vakum ile çalışır. Alt kalıptan vakumlama yapar, alt ve üst kalıptan buhar verir. At ve üst kalıplar avrupa malzeme ile kaplanır.

It enables ironing in desired form and high quality. It has strong construction and its usage is ergonomic. Central system is operated with steam and vacuum. It makes vacuum from lower plate and gives steam form upper and lower. Upper and lower pates are covered with European material.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ TECHNICAL SPECIFICATIONS

KAPASİTE (ad/s) 30-35 CAPACITY (ad/s) : 30-35 BUHAR GİRİŞİ (") : 1/2" STEAM LNLET (*) : 1/2" BUHAR · 1/2" : 1/2" STFAM VAKUM GİRİŞİ (") : 2" VACUUM LNLET (*) : 2" BUHAR SARFİYATI (kg/s) : 15 STEAM CONSUMPTION (kg/s) : 15 BUHAR BASINCI (bar) : 4 STEAM PRESSURE (bar) : 4 NET AĞIRLIK (kg) : 280 NET WEIGHT (kg) : 280 AMBALAJLI AĞIRLIK (kg): 350 PACKAGED WEIGHT (kg

 NET EBAT (cm)
 : 151x118x122
 NET DIMENSION (cm)
 : 151x118x122

 AMBALAJLI EBAT (cm)
 : 161x128x132
 PACKAGED DIMENSION (cm)
 : 161x128x132

FUL OTOMATİK KENDİNDEN KAZANLI BEDEN PRESİ

FULL AUTOMATIC SELF-BOILER BODY PRESS

İstenen form ve yüksek kalitede ütüleme yapılır. Kuvvetli vakumlama (emiş) özelliğine sahiptir. Pompalı sistem sayesinde su beslemesi otomatiktir. Rötuş işleri için el ütüsü vardır. Alt kalıptan vakumlama yapar. alt ve üst kalıptan buhar verir.

It enables ironing in desired form and high quality. It has the feature of powerful vacuum (suction). Its water feeding is automatic by its pomp system. There is a hand iron form finishing works. It makes vacuum lower plate and gives steam from upper plate.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ TECHNICAL SPECIFICATIONS

KAPASİTE (ad/s) : 60 CAPACITY (ad/s) : 60 ELEKTRİK (V) ELECTRIC (V) : 400 : 400 REZISTANS G. : 2x7,5 RESISTANCE G : 2x7.5 MOTOR GÜÇÜ : 0,55 MOTR POWER : 0,55 POMPA GÜCÜ **PUMP STRENGHT** : 0,55 . 0.55 HAVA SARFİYATI (It/d) : 15 AIR CONSUMPTION (It/d) : 15 BUHAR BASINCI (bar) : 4 STEAM PRESSURE (bar) : 4 HAVA BASINCI (bar) : 376 AIR PRESSURE (bar) : 376 : 456 AMBALAJLI AĞIRLIK (kg): 456 PACKAGED WEIGHT (kg

 NET EBAT (cm)
 : 150x120x133
 NET DIMENSION (cm)
 : 150x120x133

 AMBALAJLI EBAT (cm)
 : 160x130x143
 PACKAGED DIMENSION (cm)
 : 160x130x143

VAKUMLU STANDART BOY BEDEN ÜTÜ PRESİ

IRONING PRESS VACUUM IN STANDARD SIZE

İstenen form ve yüksek kalitede ütüleme yapılır. Sağlam konstrüksiyonlu ve kullanımı ergonomiktir. Merkezi sistem buhar ve vakum ile çalışır. Alt kalıptan vakumlama yapar, alt ve üst kalıptan buhar verir. At ve üst kalıplar avrupa malzeme ile kaplanır.

It enables ironing in desired form and high quality. It has strong construction and its usage is ergonomic. Central system is operated with steam and vacuum. It makes vacuum from lower plate and gives steam form upper and lower. Upper and lower pates are covered with European material.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ TECHNICAL SPECIFICATIONS

KAPASİTE (ad/s) : 30-35 CAPACITY (ad/s) : 30-35 BUHAR GİRİŞİ (") : 1/2" STEAM LNLET (*) : 1/2" **BUHAR** : 1/2" **STEAM** : 1/2" : 2" VAKUMLU (") : 2" VACUUM (*) BUHAR SARFİYATI (kg/s) : 15 STEAM CONSUMPTION (kg/s) : 15 BUHAR BASINCI (bar) STEAM PRESSURE (bar) · 4 : 4 NET AĞIRLIK (kg) : 280 NET WEIGHT (kg) : 280 AMBALAJLI AĞIRLIK (kg): 350 PACKAGED WEIGHT (kg : 350

 NET EBAT (cm)
 : 151x118x122
 NET DIMENSION (cm)
 : 151x118x122

 AMBALAJLI EBAT (cm)
 : 161x128x132
 PACKAGED DIMENSION (cm)
 : 161x128x132



4 PRESI İK VAKUM MOTORU

VACUUM MOTOR OF 4 PRESSES

Sanayi tipi 380 Volt elektrik ile çalışır. *Emiş boru çapı 2.5" tır.

It is operated with 380 Volet electricity of industrial typ. *Diameter of suction pipe is 2.5".



TEKNİK ÖZELLİKLERİ TECHNICAL SPECIFICATIONS

ELEKTRİK (V) : 400 ELECTRIC (V) : 400 MOTOR GÜCÜ : 2.2 **MOTOR POWER** : 2.2 NET AĞIRLIK (kg) : 70 NET W E(GHT (kg) : 70 AMBALAJLI AĞI. (kg) : 120 PACKAGED NET WEIGHT (kg) : 120 NET EBAT (cm) : 55x52x106 NET DIMENSION (cm) : 55x52x106 PACKAGED DIMENSION (cm) : 61x62x122 AMBALAJLIEBAT (cm): 61x62x122

ZİNCİRLİ PNÖMATİK PANTOLN YAN DİKİŞ AÇMA PASKALASI

CHAIN DRIVEN PNEUMATIC PASKALA FOR OPENING SIDE SEAM OF TROUSERS

Hassas kumaslarda dikislere zarar vermeden kolaylıkca dikisleri acmasını sağlar. Vakum pedalına basıldığında hem vakum hamde gerdirme devreye girer. Gerdirme hassasiyetini ayarlama imkanı vardır. Ürün formuna mükemmel uyum sağlar.

It enables to open seams easily without damaging seams on fine clothes. Btoh vacuum and stretching operates when pushed on vacuum pedal. It is possible to adjust streching precision. It prefectly suits to product form.



TEKNİK ÖZELLİKLERİ TECHNICAL SPECIFICATIONS

ELEKTRİK GÜCÜ : 220 & 380V ELECTRIC POWER : 220 & 380V VAKUM MOTORU : 0.55 Kw VACUUM MOTOR : 0.55 Kw TABLA ISITICISI TABLE HEATER : 1 Kw 1 Kw VAKUM DEBİSİ : 2300 m3/h **VACUUM DEBIT** : 2300 m3/h TABLA ÖLÇÜLERİ : 126 x 11,50 x 6,5 cm TABLE DIMENSIONS

: 126 x 11,5 x 6,5 cm ÖLÇÜLER / E.B.Y : 139 X 40 X 90cm. MEASUREMENTS (WxLxH): 139 X 40 X 90cm.

AĞIRLIK WEEIGHT : 32Kg. : 32 Kg.

PNÖMATİK PANTOLN YAN DİKİŞ AÇMA PASKALASI

PNEUMATIC PASKALA FOR OPENING SIDE SEAM OF TROUSERS

Hassas kumaşlarda dikişlere zarar vermeden kolaylıkça dikişleri açmasını sağlar. Vakum pedalına basıldığında hem vakum hamde gerdirme devreye girer. Gerdirme hassasiyetini ayarlama imkanı vardır. Ürün formuna mükemmel uyum sağlar.

It enables to open seams easily without damaging seams on fine clothes. Btoh vacuum and stretching operates when pushed on vacuum pedal. It is possible to adjust streching precision. It prefectly suits to product form.

C/39

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TECHNICAL SPECIFICATIONS ELEKTRİK GÜCÜ : 220 & 380V ELECTRIC POWER · 220 & 380V VAKUM MOTORU : 0.55 Kw **VACUUM MOTOR**

: 0.55 Kw TABLA ISITICISI : 1 Kw TABLE HEATER : 1 Kw VAKUM DEBİSİ : 2300 m3/h VACUUM DEBIT · 2300 m3/h

TABLA ÖLÇÜLERİ : 126 x 11,50 x 6,5 cm TABLE DIMENSIONS : 126 x 11,5 x 6,5 cm ÖLÇÜLER / E.B.Y : 139 X 40 X 90cm. MEASUREMENTS (WxLxH): 139 X 40 X 90cm.

AĞIRLIK : 32 Kg. WEEIGHT : 32Ka.



KANDİNDEN KAZANLI BUHAR ISITMALI KAPAKLI TRİKO ÜTÜ MAKİNASI

SELF BOILER TRICOT IRONING MACHINE WITH LID STEAM HEATING

Buhar kazanı icerisindedir. Avrıca farklı bir buhar kazanı bağlanmayı gerektirmez. Ful otomatik sistemdir. Ütülenecek ürünlere alttan aynı eşitlikte bol buhar verir. Yüksek vakum özelliği ile kaliteli soğutma yapar. Günde yaklaşık 400 adet ürün ütülenebilir. Tablasıbuhar ile ısındığından elektrik tasarrufu sağlar. Bünyesindeki pompa sistemi ile sürekli ve kesintisiz 7/24 saat ütüleme yapılabilir.

C/40

Steam generator is inside. It doesn'trequire connecting another steam generator. It has full automatic system. It gives plenty of steam from bottom to the products to be ironed. It makes qualifed cooling by its vacuum feature. Approximately 400 pieces of products can be ironed in a day. It provides electricity saving as its plate gets warm with steam. It enables permanet and continous 7/24 ironig with its pomp system it has.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

AĞIRLIK

ELEKTRİK GÜCÜ : 220 V& 380V BUHAR ÜRETİMİ : 42 Kg/h ÇALIŞMA BASINCI: 4 Bar REZİSTANS GÜCÜ: 30 Kw POMPA GÜCÜ : 0.55 Kw VAKUM MOTORU : 0.55 Kw VAKUM DEBİSİ : 3200 m3/h TABLA ÖLÇÜLERİ : 1000 x 2000 cm ÖLÇÜLER / E.B.Y : 1910 X 920X 1200cm.

: 500 Kg.

TECHNICAL SPECIFICATIONS **ELECTRIC POWER** 220 V& 380V

STEAM GENERATION 42 Kg/h **OPERATING PRESSURE** : 4 Bar RESISTANCE STRENGHT : 30 KW **PUMP STRENGHT** : 0.55 Kw **VACUUM MOTOR** : 0.55 Kw VACCUM DEBIT : 3200 m3/h TABLE DIMENSIONS : 1000 x 2000 cm MEASUREMENTS (WxLxH): 1910 X 920X 1200cm.

WFFIGHT : 500 Kg.

CİFT KAFALI YARI OTOMATİK TRANSFER BASKI PRESİ

SEMI-AUTOMATIC TRANSFER PRESS WITH DOUBLE HEAD

Cift kalıp özelliği sayesinde zaman kaybını minimiuma indirir. Bir baskı isini yaparken diğer kalıpta yeni baskılar hazırlayabilirsiniz. Dijital termostad ile hassas ısı kontrolü sağlanır. Dijital saniye sayacı ile istediğiniz saniyeye ayarlayıp kaç saniye baskıuygulanacağını belirleyebilirsiniz. Cift tablalı olup, Manuel el ile sağa ve sola, otomatik olarak dikine baskı yapar. C/41

It iminimizes time loss thanks to double mould. While one press is operating, you can prepare new presses in other mould. Fine temperature control is provided by digital thermostat. You can adjust time with its digital second conter and you can determine how many seconds the press will be applied. It has double plates' it is removed to right and left manually and it makes vertical press automatically.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ELEKTRİK GÜCÜ : 220 & 380V KALIP ISITICISI : 10Kw TABLA ÖLÇÜLERİ : 36x 47cm

HAVA SARFİYATI : 22lt/d) : 104x77x130 cm

ÖLÇÜLER E.B.Y. **AĞIRLIK** : 135 Kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS FLECTRIC POWER

: 220 & 380V **EMOULD HEATER** : 10Kw TABLE DIMENSIONS : 36x 47cm AIR CONSUMPTION : 22lt/d)

DIMENSIONS (WxLxh : 104x77x130 cm

WEIGHT : 135 Kg

TEK KAFALI MANUEL TRANSFER BASKI PRESI

MANUAAL TRANSFER PRESS WITH SINGLE HEAD

Tek tablalı manuel sistemdir. Portatif, masa üstüne konulabilir. Dijital termostat ile hassas ısı kontrolü sağlanır. Dijital saniye sayacı ile istediğiniz saniyeye ayarlayıp, alrm sesi ile uyarı verir. Mekanik çevirmeli baskı ayarı yapılabilir. Tek tablalı olup, MANUEL EL İLE dikine baskı yapar.

C/42

It has manual system With single plate. It is portable and can be put on table. Fine temperature control is provided by digital thermostat. You can adjust to desired second by its digital second counter. It alerts with alrm sound. Mechanical rotation press adjustment can be made. It has single plate, and makes MANUAL vertical press.

WEIGHT (KG)

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ELEKTRİK GÜCÜ (V) : 220 & 380V KALIP ISITICISI (Kw) : 2.5 Kw TABLA ÖLÇÜLERİ : 36 x 47 cm ÖLÇÜLER E.B.Y. : 58 x 80 x 56 cm **AĞIRLIK** : 61 Kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS ELECTRIC (V) : 220 & 380V **MOULD HEATER** : 2.5 Kw

TABLE DIMENSIONS : 36 x 47 cm DIMENSIONS (WxLxH) : 58 x 80 x 56 cm

: 61 Kg



YATAY TİP PANTOLON SİŞİRME MAKİNASI

MACHINE FOR BLOWING UP TROUSERS IN HORIZONTAL TYPE

Eşofman ve likralı ürünlerin ütülenmesine otomasyon ve hız kazandırır. Ürünün doğallığını bozmadan ütüler. Hava üfleme ve buhar verme süreleri ayarlanabilir.

It provides automation and speed for ironing sweat suits and products contaninig lycra. It irons without damaging natural form of product. Times of blowing and steaming can be adjusted.

C/43

TEKNİK ÖZELLİKLERİ	TECHNICAL SPECIFICATIONS
--------------------	--------------------------

KAPASİTE (ad/s) : 75 CAPACITY (ad/s) : 75 ELEKTRİK (V) : 400 ELECTRIC (V) : 400 MOTOR POWER MOTOR GÜCÜ : 0,75 : 0.75 BUHAR GİRİŞİ (") STEAM LNLET (*) : 1/2 : 1/2 **BUHAR** STEAM . 1/2 : 1/2 ASTEAM CONSUMPTION (kg/s) BUHAR SARFİYATI (kg/s): 15 : 15 BUHAR BASINCI (bar) . 5 STEAM PRESSURE (bar) . 5 NET AGIRLIK (kg) : 85 NET WEIGHT (kg) : 85 AMBALAJLI AĞIRLIK (kg): 130 PACKAGED WEIGHT (kg : 130

FUL OTOMATİK İKİ UÇLU İSTİM MAKİNASI

FULL AUTOMATIC DOUBLE ENDED STEAM ENGINE

Çift istim uçlu çalıştırma kapasitesindedir. Altın ve gümüş parlatması ve temizlik durumlarında en ekonomik soncu verir. Bünyesindeki pompa sistemi ile sürekli ve kesintisiz buhar sağlar Buhar valfi 3/8 olduğundan daha tazikli buhar verir.



It has capacity of double steam end running. It results in the cheapest option in case of polishing and cleaning gold and silver. It provides permanent and continuous steam with its pomp sytem it has. steam valve gives compressed steam as it is 3/8.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ TECHNICAL SPECIFICATIONS

 ELEKTRİK GÜCÜ : 220V & 380V
 ELECTRIC POWER : 220V & 380V

 BUHAR ÜRETİMİ : 9,75 Kg/h
 STEAM GENERATION : 9,75 Kg/h

 ÇALIŞMA BASINCI : 5 Bar
 OPERATING PRESSURE : 5 Bar

 REZİSTANS GÜCÜ : 7,5 Kw
 RESISTANCE STRENGHT : 7,5 Kw

 POMPA GÜCÜ : 0,55 Kw
 PUMP STRENGHT : 0,55Kw

AĞIRLİK : 46 Kg. WEEIGHT : 46 Kg.

10 LT. TEK UÇLU OTOMATİK İSTİM MAKİNASI

SINGLE ENDED AUTOMATIC STEAM ENGINE OF 10 LT

Tek istim uçlu çalıştırma kapesitesindedir. Altın ve gümüş parlatması ve temizlik durumlarında en ekonomik sonucu verir. Bünyesindeki pompa sistemi ile sürekli ve kesintisiz buhar sağlar. Buhar valfi 3/8 olduğundan daha tazikli buhar verir.



It has capacity of single steam end running. It results in the cheapest option in case of polishing and cleaning gold and slver. It provides permanet and continuous steam with ist pomp system it has. steam vale gives compressed steam as it is 3/8.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ TECHNICAL SPECIFICATIONS

 ELEKTRİK GÜCÜ : 220V & 380V
 ELECTRIC POWER : 220V & 380V

 BUHAR ÜRETİMİ : 6,5 Kg/h
 STEAM GENERATION : 6,5 Kg/h

 ÇALIŞMA BASINCI : 5 Bar
 OPERATING PRESSURE : 5 Bar

 REZİSTANS GÜCÜ : 5 KW
 RESISTANCE STRENGHT : 5 KW

 POMPA GÜCÜ : 0,55 KW
 PUMP STRENGHT : 0,555KW

ÖLÇÜLER / E.B.Y : 38 X 40 X 98cm. *MEASUREMENTS (WxLxH)* : 38 X 40 X 99cm.

AĞIRLIK : 38 Kg. WEEIGHT : 38 Kg.



